

# GABELHUBWAGEN MIT WAAGE SERIE TPWLK "LOGISTIC"



TPWLK mit Wechselbatterie-Kit

**Gabelhubwagen mit integrierter elektronischer Waage, einfach im Gebrauch und Handhabung. Zeitersparnis und dennoch genaue Wägungen. Optionale herausziehbare, wiederaufladbare Batterie für einen schnellen Wechsel und ununterbrochenen Einsatz. Verfügbar auch in MEHRBEREICHAUSFÜHRUNGEN (zweifach).**

## HAUPTFUNKTIONEN

- Max. Hubgewicht: 2.000 kg.
- Genauigkeit: +/- 0,1% des Wägebereichs.
- Gabelabmessungen: 1170x550x85mm.
- Gewicht: ca. 125 kg.
- Tragrahmen aus Stahl, Mechanik einbrennlackiert.
- Leiterräder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan.
- 4 Shear Beam Wägezellen.
- Gewichtsanzeige in feuchtigkeitsgeschützten **Edelstahl IP68 Gehäuse**, einfach zu reinigen und resistent in rauen und ätzenden Umgebungen.
- **Großes kontrastreiches LCD-Display Höhe 25mm**, bestens geeignet auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, mit 17 feuchtigkeitsgeschützten.
- **Konfiguration, Kalibrierung und Diagnostik programmierbar mit Tastatur oder DINITOOLS am PC**
- Interner Batteriebetrieb, wiederaufladbar.
- Betriebsdauer ca. 80 Stunden (Dauerbetrieb), bis einem Monat bei nicht typischem Dauergebrauch mit automatischer Selbstabschaltung.
- Programmierbare Selbstabschaltung (Batterie-Sparfunktion).
- Batteriestatusanzeige.
- Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig (Batterieladung ca. 8 Stunden).
- Bidirektionaler RS232/C Port, **konfigurierbar für den Anschluss eines Drucker auch mit kundenspezifischem Ausdruck.**
- Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für PC, Funkübertragung oder Laptop.
- IR Eingang für Fernbedienung.

## OPTIONEN BEI BESTELLUNG AB WERK

- Wiederaufladbares Batteriekit
- Thermo/virtueller Drucker mit Speicherkarte
- Funkübertragung/WIFI-Schnittstelle
- Alibispeicher mit Uhrzeit/Datum
- Uhrzeit/Datum
- 2 Ein-/Ausgänge konfigurierbar für Brutto/Nettogewicht
- Feststellbremse/Gabeln aus Edelstahl
- 680mm Gabelbreite (auf Anfrage)
- Spezielle Gabellängen von 850 bis 1500mm (auf Anfrage)
- Spezielle Wägebereiche, Abmessungen oder höhere Auflösung (auf Anfrage)

## WAHLBARE FUNKTIONEN

- **Hochauflösende Wägungen x 10**
- **Netto/Brutto oder lb/kg Umschaltung**
- **Summierung**
- **Rezeptierung**
- **+/- Toleranzkontrolle**
- **Prozentangaben**
- **Stückzählung**
- **Ein/Ausgangswägung für LKW**
- **Haltefunktion und Spitzenwertermittlung**

## TASTATURFUNKTIONEN

- **Tastatur:** Nullstellung, Automatische Tarafunktion, Voreingestelltes Tara, Druck- und Datenübertragungsbefehle, verschiedene wählbare Funktionen
- **Druckbild:** 4 Kopfzeilen, Netto, Brutto, Tara, Summierung, Gesamtsumme, Uhrzeit/Datum, Verwiegungsnummer, Anzahl Verwiegungen.

## Versions available

Code	Wägebereich max kg	Zifferschnitt kg	CE-M Zifferschnitt kg
TPWLK	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	
TPWLKM	1000 / 2000		0,5 / 1

## Optionen (werden nur im Werk eingebaut)

Code	Beschreibung
TPWXFI	Gabelpaar aus Edelstahl.
TPRPL	Thermo-Drucker, Geschwindigkeit >50mm/Sek.; 203 dpi Auflösung, 24/40 Spalten, 58 mm Papierbreite, 50 mm Papierrollendurchmesser
CNFSERV	Konfiguration und Druckbild nach Kundenwunsch für Anzeigergeräte der Serie DFW (Funktionen und Kopfzeilen) mit Drucker OBTPR und LP542S - NETTO-PREIS
RFITR	Integriertes Radio interface für Dynamometer /Gabelhubwagen, komplett mit RS232 Port. Max. Aktionsradius bei Normalbedingungen: 70m im Gebäude, 150m im Freien. Max 50 Kanäle konfigurierbar. (Funkmodem muss zusammen mit einen anderen entsprechenden Funkmodem bestellt werden)
DFCLK	Uhrzeit und Datum
DFIO	Modul mit 2 digitalen, optoisolierten Eingängen + 2 MOSFET ausgänge für die Programmierung der Gewichtsgrenzwerte (nicht kombinierbar mit Alibi-Speicher ALMEM)
OBRFUSB	868 MHz Funk Modul für PC mit USB Input, automatische Stromversorgung, kontaktierbar zu USB Ports. Mit USB Anschlusskabel. Aktionsradius: 70m im Gebäude, 150m im Freien. 50 unabhängige Kanäle, einfach programmierbar vom PC.
OBRF232	868 MHz Funk Modul für PC mit RS232 9-pol-Input, kontaktierbar zu RS232 Ports. Mit Stromversorgung/Kabel. Aktionsradius: 70m im Gebäude, 150m im Freien. 50 unabhängige Kanäle, einfach programmierbar vom PC.
ALMEM	Alibi-Speicher mit Datum und Uhrzeit; max. 120.000 Wägungen
WIFIT	WI-FI Schnittstelle für eine drahtlose Verbindung (mittels Zugangsstellen) zum firmeninternen Computersystem. Reichweite außerhalb bis 100 m und innerhalb von Gebäuden zwischen 30 - 40 m, Frequenz 2,4 GHz, Übertragungsrate bis zu 11Mbps, Stromversorgung mit 5 bis 7,5 Vdc.
TPWFRE	Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert.
TPWLBK	Wechselbatterie-Kit
TPWBKB	Zusätzliche wiederaufladbare Batterie für Wechselbatterie-Kit
TPWLBKPT	Wechselbatterie-Kit und Thermo-Drucker für TPWL

## Accessories

Code	Beschreibung
UKPLUG	Adapter von Schuko auf BS1363.
TECMAN	Techn. Handbuch in gedruckter Form ( <b>kostenfrei</b> über das Web downloaden). NETTO-PREIS
UMAN	Benutzer Handbuch in gedruckter Form ( <b>kostenfrei</b> über das Web downloaden). NETTO-PREIS