



DFWDXT

DFWDXT WÄGEINDIKATOR MIT GROBER, SEHR HELLER UND EFFIZIENTER ROTER LED-ANZEIGE



Digitaler Wäge-Indikator mit großer leuchtstarker roter 40mm LED-Matrixanzeige (SMD Technik), leicht ablesbar aus jedem Blickwinkel und großer Entfernung, auch bei direktem Sonnenlicht. Die Helligkeit und Intensität kann leicht per Software am PC eingestellt werden. Seine Leistungsstärke und verfügbaren Programme ermöglichen den Einsatz für industrielle und kommerzielle Anwendung. Eichfähig (CE-M) gemäß OIML R-76 / EN 45501.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

TECHNISCHE DATEN - STANDARD

- Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Funktionstasten
- 6 große sehr helle 40mm LED Ziffern, leicht ablesbar aus jedem Blickwinkel und großer Entfernung, mit justierbarer Helligkeit und Intensität.
SMD Technologie garantiert eine hohe Effizienz und Leuchtkraft auch bei vollem Sonnenlicht.
- Ausgerüstet mit 6 LED's für Funktionsanzeige.
- Edelstahlgehäuse, Schutzart IP68 gegen Regen und Staub, leicht zu reinigen und resistent im rauen und aggressiven Umfeld.
- Gehäuseform wahlweise geeignet für Tischaufstellung oder Wandmontage.
- Abmessungen 264x174x115mm.
- Max. 10.000e oder 3x 3000e @ 0,3 μ V/d in geeichter CE-M Version für den eichpflichtigen Verkehr.
- Max. 1.000.000 anzeigbare Ziffernschritte mit interne Auflösung bis zu 3.000.000 Punkten.
- Bis zu 8 Linearisierungspunkte mit DINITOOLS.
- Konversion A/D 24 Bit Sigma-Delta, max. 200 Konv./Sek. autoselect.
- Digitale Justage und Set-Up, über die Tastatur oder über PC mit DINITOOLS.
- Stromversorgung 110-240Vac oder 6Vdc Stromversorgung durch eingebaute, wiederaufladbare Batterie.
- Anschluss an bis zu max. 8 Wägezellen mit Eingangswiderstand 350 Ohm.

HAUPT ZERTIFIZIERUNGEN

- EC Type Approval (EN45501)
- OIML R76

FUNKTIONEN

- TASTENFUNKTIONEN: Nullstellung, Tara-Abzug, Tara-Handeingabe, Ausdruck und/oder Datenübertragung, Funktions-Wähltaste, Ein-/ Ausschaltung.
- WÄHLBARE FUNKTIONEN:
 - Anzeige mit erhöhter Auflösung x 10.
 - Netto/Brutto oder Umschaltung Lb/kg.
 - Summierung der Gewichte.
 - Chargenverwiegung.
 - Geeichte Übertragung des Gewichts an PC/PLC oder Speicherung auf MMC/USB (mit Option Alibi Speicher ALMEM).
 - Stückzählung (max. Zählauflösung 1.500.000 Unterteilungen).
 - Ein-/Ausgangs Wägung.
 - + / - Kontrolle.
 - Prozentuale Wägung.
 - Gewichtshaltefunktion und Spitzenwert.
 - Schaltpunkte (mit Option DFIO).

VERFÜGBAREN FUNKTIONEN VON DER FERNBEDIENUNG

- Serienmäßige infrarot Fernbedienung mit 19 Tasten: Nullstellung, Tara / Tara-Handeingabe, Ein / Aus Funktion, Ausdruck, Ausschaltung.
- Optionale Funkfrequenz Fernbedienung mit 6 Tasten: Nullstellung, Tara, Ein / Aus Funktion, Ausdruck, Ausschaltung.



AS-WÄGETECHNIK GMBH

GUTENBERGSTRASSE 25 - D-85748 - GARCHING - DE

Tel. 0049-89-36813980

Fax. 0049-89-368139820

E-mail info@as-waegetechnik.de

Web www.as-waegetechnik.de