



EP3GD

Edelstahl-Tischwaagen Serie "Easy Pesa 3GD" für ATEX-Zonen 2 und 22



Tischwaagen zum speziellen Einsatz in ATEX-Zonen, die als gefährlich eingestuft sind. Komplett aus Edelstahl, verfügen sie über eine Stromversorgung mit leistungsfähigen Akku, der eine einfache Installation direkt dort erlaubt wo sie benötigt wird. Es besteht keine Notwendigkeit, eine Stromversorgung in der Gefahrenzone über lästige Kabel zu installieren. Ausgestattet mit ATEX-Konformitätserklärung. Schutzgrad Ex II 3GD IIC T6 T130°C X.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

EIGENSCHAFTEN PLATTFORM

- Betrieb mit einer bewährten "Single Point"-Wägezelle aus Edelstahl, mit Zulassung OIML R60 und Schutz gegen Staub und Spritzwasser gemäß Schutzart IP67.
- ATEX-zugelassene Wägezelle mit ATEX-Kennzeichnung
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) TX (Ta -20÷+65°C) Ga.
ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20÷+40°C) TX°C (Ta -20÷+65°C) Da IP65.
- Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI304, mit Edelstahl-Lastträger.
- Ausgestattet mit verstellbaren Nivellierfüßen aus Edelstahl mit Kunststoff-Schuh.
- Fixierhalterung mit regulierbarer Neigung und Anzeigestativ; Höhe:
 - 500 mm bei den Q-Modellen
 - 700 mm bei den X-Modellen.
- HINWEIS: Die Wägezelle ist individuell geprüft (Zertifikat CCATEX ist im Lieferumfang enthalten).

EIGENSCHAFTEN WÄGE-INDIKATOR

- Wäge-Indikator für explosionsgefährdete Bereiche mit ATEX-Kennzeichnung:
ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X für Gase,
ATEX II 3D Ex tc IIIC T130°C Dc IP68 X für Stäube.
- EG-Baumusterprüfbescheinigung gemäß Anhang III (Richtlinie 94/9/EC). CE-M Bauartzulassung (OIML R-76 / EN 45501).
- Wasserdichte Tastatur mit 17 Numerik- und Funktionstasten.
- Kontrastreiches, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, mit 6 Ziffern, Höhe 25 mm, deutlich sichtbar auch bei schlechten Lichtverhältnissen und niedrigen Temperaturen, plus 6 LED's zur Anzeige aktiver Funktionen.
- Gehäuse aus satiniertem Edelstahl Schutzart IP68.
- Bis zu 10.000e oder Mehrbereich 3 x 3000e @ 0,3 µV/e in geeichter Version CE-M für den Warenhandel.
- Bis zu 1.000.000 anzeigbare Ziffernschritte bei interner Auflösung bis zu 3.000.000 Schritten.
- A/D-Wandler 24-bit Sigma-Delta, bis zu 200 Wandl. /sec., Autoselect.
- Stromversorgung durch externes Modul mit einer durchschnittlichen Betriebsdauer von 100 h. Sie können einen zusätzlichen Akku für den Dauereinsatz (24/7) kaufen.
- Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten.

WAAGEN-FUNKTIONEN

- WAAGEN-FUNKTIONEN
- Nullstellen
- Automatische Tara
- Voreinstellbare Tara
- Wählbarer Funktionsbefehl
- EIN-/AUSSCHALTEN.

AUSWÄHLBARER FUNKTIONSMODUS

- Hochauflösendes Wiegen x 10
- Netto/Brutto oder Umrechnung lb/kg
- Summenbildung Wägungen
- Rezeptverwiegung
- +/- Kontrollwaage
- Zählwaage (max. Auflösung bis zu 1.500.000 Teile)

BEISPIEL 1



BEISPIEL 2



BEISPIEL 3



Versioni disponibili

| Codice | Piatto Max (mm) | Max (kg) | d (g) | M (g)* | M 2R (g)* | d HR (g)* |
|-------------|--------------------|-------------|----------|------------------|---------------------|--------------|
| EPQI3GD15B | 400x400 | 15 | 2 | 5 | 2/5 | 0,5 |
| EPQI3GD30B | 400x400 | 30 | 5 | 10 | 5/10 | 1 |
| EPQI3GD60B | 400x400 | 60 | 10 | 20 | 10/20 | 2 |
| EPQI3GD150B | 400x400 | 150 | 20 | 50 | 20/50 | 5 |
| EPXI3GD60B | 600x600 | 60 | 10 | 20 | 10/20 | 2 |
| EPXI3GD150B | 600x600 | 150 | 20 | 50 | 20/50 | 5 |
| EPXI3GD300B | 600x600 | 300 | 50 | 100 | 50/100 | 10 |



AS-WÄGETECHNIK GMBH
GUTENBERGSTRASSE 25 - D-85748 - GARCHING - GERMANY
Tel. 0049-89-36813980
Fax. 0049-89-368139820
E-mail info@as-waegetechnik.de
Web www.as-waegetechnik.de