3590EGT

3590EGT „GRAPHIC TOUCH“: FORTSCHRITTLICHE TOUCH SCREEN GEWICHTSANZEIGE FŰR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

Digitales Gewichtsanzeigegerät mit großem Touchscreen Display ausgestattet, besonders geeignet für fortgeschrittenen industriellen Anwendungen. Man kann alle Dateien und alle Bildschirmseiten visualisieren, damit die Operationen viel erleichtert sind.
Serienmäßiger programmierbaren Ein-und Ausgängen, 3 serielle Ausgänge, Űbertragungsprotokolle für Datenkommunikation, komplett konfigurierbare Druckbilder, integriertes Alibi Memory und Eingang für Barcode/Badge-Lesegerät. CE-M Eichfähig (OIML R-76 /EN 45501).

Die ideale Lösung für fortschrittliche industrielle Anwendungen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Graphisches, hintergrundbeleuchtetes großes Display Touch Screen, lxh=120x90mm abmessungen.
- Mehrsprachig Software.
- Feuchtigkeitsgeschützte, alphanumerischeTastatur mit 15 Tasten.
- Drei-Wege Kontrollleuchte.
- QWERTY Tastatur in dem Touchscreen – Display integriert.
- Feutigkeitsgeschütztes Gehäuse in Edelstahlgehäuse IP68.
- Abmessungen 280x143x185 mm.
- Geeignet für Tischaufstellung Wand- und Säulenmontage.
- Permanente Zeit/Datum- und Daten-Speicherung.
- Serielles Alibi Memory auf dem Motherboard (integriert).
- Interne Micro SD (auf Anfrage).
- Einstellungen mit der Service-Software DINITOOLS
  - Eingabe von Konfigurationen und Druckformaten.
  - Abspeichern aller Daten auf dem PC.
  - Schnelles zurückladen der Daten vom PC.
  - Kalibrierprogramm für theoretischen Waagenabgleich.
  - Kundenspezifisch Anpassung der Bildschirmseiten.
- A/D Umwandlung 24-Bit ,4-Kanal Sigma-Delta, von bis 3200 Umw./Sek. autoselect und 8 Linearisierungspunkte für den Wägebereichsabgleich.
- Zulassung für 10.000e OIML Mehrbereich 3 x 3000e bei 0,3 µV/d in der eichpflichtigen CE-M Version.
- Bis zu 1.000.000 anzeigbare Ziffernschritte, mit interner Auflösung bis zu 3.000.000 Punkte.
- Verwaltung von bis zu 4 unabhängigen Waagen (biz 2 für AF03).
- Anschluss für bis zu max. 16 analoge Wägezellen mit Eingangswiderstand 350 Ohm (oder 45 Zellen mit 1000 Ohm) und Anschließbar an die wichtigsten digitalen Wägezellen, die sich derzeit auf dem Markt befinden.
- An Drucker und Etikettiermaschinen mit freien Programmierung anschließbar.
- Stromversorgung 110 - 240 Vac.

VERFŰGBARE SOFTWARE

- AF01: Summierung (standard)
- AF02: Zählung - Stück, Liter, ecc. (optional)
- AF03: Eingang/Ausgang für Wägebrücken (optional)
- AF04: FPVO Prüfung oder Toleranzkontrolle (optional)
- AF05: Gewicht/Preisrechnend u. Etikettierung (optional)
- AF08: Statische Achs und Radlast-verwiegung von 2 oder verschiedene Plattformen(optional)
- BATCH1: Ein-Komponenten-Dosierung Befüllen oder beim Entleeren (optional)

SERIENMÄSSIGE EIN- UND AUSGÄNGE

- 2 serielle RS232 Ports für den Anschluss an Drucker, Funkmodul, PC, PLC, Badge-Lesegerät oder Waage.
- 1 serieller RS232 Port für den Anschluss an Drucker, PC, PLC oder auch digitale Wägezellen.
- Serieller Tastatur-Emulationseingang für Barcode/ Badge –Lesegerät oder externe PC-Tastatur, mit Kabel mit Anschluss mini DIN (optional).
- 4 optoisol. Ausgänge.
- 2 optoisol. Eingänge.
- Externe Profibus Schnittstelle (optional), für die Automationsverwaltung (je nach Anwendersoftware).
- Optionale Bluetooth- Verbindung, für die schnelle und kabellose Programmierung der Funktionen und der Rezepte mittels PC oder tragbaren PDA- Compute.

BEISPIEL 1

3590EGTCXT01BC
Edelstahl Gewichtsanzeige mit Grafik Farb Touch Screen.

As-Wägetechnik GmbH
Gutenbergstrasse 25 - D-85748 - Garching - DE
Tel. 0049-89-3681398-0
Fax. 0049-89-368139820
E-mail info@as-waegetechnik.de
Web www.as-waegetechnik.de