



DFWXP

DFWXP SERIE MULTIFUNKTIONALE GEWICHTS-ANZEIGE IP65



Leistungsstarker und vielseitiger Wäge-Indikator mit vielen Funktionen und Schnittstellen für industrielle und kommerzielle Anwendungen wie Plattformwaagen, mobile Wägetechnik etc. CE-M eichfähig (OIML R-76 / EN 45501).

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Funktionstasten oder 17 Numerischen- und Funktionstasten.
- Kontrastreiches, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 6 Ziffern, Höhe 25 mm und Statusanzeigen.
- ABS-Gehäuse mit Schutzart IP65 gegen Staub, Feuchtigkeit und Spritzwasser.
- Abmessung: 278x125x186 mm.
- Gehäuseform wahlweise geeignet für Tischaufstellung oder Wandmontage (optionaler Haltewinkel).
- A/D-Wandler 24 bit, 4.Kanal Sigma-Delta, mit max. 200 Umw./Sek. Autoselect und bis zu 8 Linearisierungspunkte mit DINITOOLS.
- Max. 10.000e oder Mehrbereich 3x3000e @ 0,3 $\mu\text{V/d}$ in geeichter CE-M Version für den eichpflichtigen Verkehr.
- Max. 1.000.000 anzeigbare Ziffernschritte, interne Auflösung bis zu 3.000.000 Punkten.
- Digitale Justage und Set-Up, mittels Tastatur oder PC DINITOOLS™.
- Interne, wiederaufladbare Batterie (ca. 60 Stunden Betrieb mit einer 350 Ohm Wägezelle) und internes Netzteil 110-240Vac.
- Anschluss an bis zu max. 8 Wägezellen mit Eingangswiderstand 350 Ohm.

SERIENMÄSSIGE EIN- UND AUSGÄNGE

- Bi-direktionale Schnittstelle RS232/C, konfigurierbar für Druckeranschluss / Etikettendrucker, oder für integrierten Drucker.
- Bi-direktionale Schnittstelle RS232/C (optional RS485), konfigurierbar für PC, SPS, Fernanzeigedisplays oder Funkmodem. Eingebauter RJ-Stecker für schnelle Kontaktierung.

FUNKTIONEN

- **TASTENFUNKTIONEN:** Nullstellung, Tara-Abzug, Tara-Handeingabe, Ausdruck und/oder Datenübertragung, Funktions-Wähltaste, Ein-/Ausschaltung.
17-Tasten Version: Speicher für 10 Tarawerte, 2 numerische ID Nummern, Tastatursperre, Abdruckwiederholung.
- **WÄHLBARE FUNKTIONEN:**
 - Anzeige mit erhöhter Auflösung x 10.
 - Netto/Brutto oder Umschaltung Lb/kg.
 - Summierung der Gewichte.
 - Chargenverwiegung.
 - Geeichte Übertragung des Gewichts zu PC/SPS oder Speicherung auf MMC/USB (mit Option Alibi-Speicher ALMEM).
 - Stückzählung (max. Zählauflösung 1.500.000 Ziffernschritte).
 - Ein-/Ausgangs Wägung.
 - + / - Kontrolle.
 - Prozentuale Wägung.
 - Gewichtshaltefunktion und Spitzenwert.
 - Schaltpunkte (mit Option DFIO).

VERFÜGBARE FUNKTIONEN PER FERNBEDIENUNG

- Serienmäßige Infrarot Fernbedienung mit 19 Tasten: Nullstellung, Tara / Hand-Tara, Ein- / Aus-Funktion, Ausdruck, Ausschaltung.
- Optionale Funk-Fernbedienung mit 6 Tasten: Nullstellung, Tara, Ein- / Aus-Funktion, Ausdruck, Ausschaltung.

OPTION MASTER/REPEATER

- Spezifisches Programm (Code MSTSLV) für die Verwendung der Anzeige als Universal- oder Multiwaagen-Repeater (MASTER) in Verbindung mit DFW/DGT/MCW.

FUNKTIONS-MODI:

- Multiwaagen-Repeater (MASTER):
Wägefunktion, die es ermöglicht das Gewicht von bis zu 32 unabhängigen Waagen anzuzeigen, mit der Möglichkeit deren Funktionen zu steuern oder auch die Gewichtssumme aller Waagen anzuzeigen und zu drucken.
- Universeller Gewicht-Repeater:
Erlaubt das Gewicht jeder Waage wiederzugeben und zwar mittels der Konfigurierung des Eingangs-Strings.
- Klicken Sie hier für weitere Informationen.

BEISPIEL 1



DFWKXP Waage-Indikator mit numerisch-funktionaler Tastatur

BEISPIEL 2



DFWKXP Waage-Indikator mit numerisch-funktionaler Tastatur und Drucker



AS-WÄGETECHNIK GMBH

GUTENBERGSTRASSE 25 - D-85748 - GARCHING - DE

Tel. 0049-89-36813980

Fax. 0049-89-368139820

E-mail info@as-waetechnik.de

Web www.as-waetechnik.de