



LTFPRO

LTF "PROFESSIONAL": SERIE WÄGEGABELN FÜR GABELSTAPLER



Gabelpaar mit integriertem Wägesystem für Gabelstapler; einfache Bedienung, robust und zuverlässig. Das Anzeigergerät ist in der Fahrerkabine installierbar für einfacheres Ausführen der Wägevorgänge. Die Anzeige kann ausgestattet werden mit einer Vielzahl an Zubehör. Stromversorgung mit einem Akku oder direkt von der Batterie des Gabelstaplers. Kompatibel mit Gabelstaplern entsprechend DIN 15173 - FEM Gabelhalter Platten der Klassen IIA oder IIIA (IIB optional). Erhältlich in eichfähiger Version (CE-M).



Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- Wägeindikator in der Kabine mit leicht zu reinigender 17-Tasten Numeric/Funktions- Tastatur und kontraststarker 6-stelliger 25mm LCD Anzeige. ABS Gehäuse mit IP65 Schutzart gegen Staub, Feuchtigkeit und Spritzwasser. Integriertes Funkmodul für die Kommunikation mit den Wägegabeln.
- Zweiter Wägeindikator angeschlossen an den Wägegabeln, mit 5-Tasten Numeric/Funktions Tastatur, Hintergrundbeleuchtetes 25mm kontraststarkes LCD-Display mit 6 Tasten, mit starken Edelstahlgehäuse geschützt. Integriertes Funkmodul für die Kommunikation mit der Anzeige in der Fahrerkabine.
- Wägegabeln Stahl, lackiert, gemäß IP65.
- Gewicht je Gabel 75 kg (LTF25) und 90 kg (LTF50).
- Ausgerüstet mit 4 Scherstab-Wägezellen IP68.
- Genauigkeit: +/- 0.2% des Wägebereiches.
- Max. Überlast: 200% Nominallast.
- Max. Horizontal Neigung (flexibel): +/- 2° für die angegebene Genauigkeit.
- Digitale Justage und Set-Up, über die Tastatur oder über PC mit DINITOOLS.
- Stromversorgung der Gabeln mittels wiederaufladbarer Batterie, Betriebslaufzeit ca. 40 Stunden.
- Stromversorgung der Kabinen-Anzeige mittels wiederaufladbarer Batterie (Laufzeit ca. 40Stunden) oder direkt vom Gabelstapler mit Hilfe eines optionalen Netzteil-Adapters.
- Automatische Selbstabschaltung, programmierbar.
- Batterie-Kapazitäts-Anzeige.

FUNKTIONEN

- TASTENFUNKTIONEN: Nullstellung, Halbautomatische Taraeingabe, Tara-Handeingabe, Ausdruck und/oder Datenübertragung, Funktions-Wähltaste, Ein-/ Ausschaltung.
- DRUCKFUNKTIONEN: Editierbarer Ausdruck.

OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Thermodrucker in Option Box.
- Uhrzeit und Datum.

WÄHLBARE FUNKTIONEN

- Empfindlichkeit HR x 10.
- Netto/Brutto oder Konversion in lb/kg.
- Gewichtssummierung.
- Kontrolle +/-.
- prozentuale Wägung.
- Stückzählung.
- Hold, Haltefunktion.
- Spitzenwert.

VERSIONEN

Versioni disponibili

Codice	Piastra	Max (kg)	d (kg)	 (kg)
LTF1125AR-2	FEM2A	500 / 1000 / 2500	1 / 2 / 5	--
LTF1125ARM-2 	FEM2A	1000 / 2500	--	2 / 5
LTF1150AR-2	FEM3A	1000 / 2500 / 5000	2 / 5 / 10	--
LTF1150ARM-2 	FEM3A	2500 / 5000	--	5 / 10



AS-WÄGETECHNIK GMBH

GUTENBERGSTRASSE 25 - D-85748 - GARCHING - DE

Tel. 0049-89-36813980

Fax. 0049-89-368139820

E-mail info@as-waegetechnik.de

Web www.as-waegetechnik.de