

Typ AS-DP550T-1

Robuster Wiegehubwagen mit wiederaufladbarem Hochleistungsakku

- ✔ **Merkmale:**
 - **robuster Wiegehubwagen** für industrielle Anwendungen
 - **Bauhöhe nur 85mm**
 - spezielle Konstruktion der Gabelzinken zur Vermeidung von Scherkräften
 - Führungsräder aus **Gummi** und Tandemlasträder aus **Polyurethan**
 - wiederaufladbarer Hochleistungsakku
 - Anzeigegerät im Schutzrahmen
 - **Montage, Justage und Kalibrierung inbegriffen**

- ✔ **Technische Daten:**
 - **48 mm hohe LCD-Anzeige** mit konfigurierbarer Hintergrundbeleuchtung (Ein, Aus oder Auto)
 - programmierbare Selbstabschaltung
 - Fronttastatur mit sieben Tasten
 - Tarafunktion bis 100 % des Wägebereiches
 - Batteriestatusanzeige
 - niedrige Einfahrhöhe von lediglich 85 mm
 - diverse Gewichtseinheiten wählbar: kg / g
 - Stückzahl- und Summierfunktion, Gewichtskontrolle
 - Wägebereich: 2.000 kg
 - **Ablesbarkeit: 500 g oder 200 g**
 - Akku 6V/4Ah
 - Batteriekapazität ca. 20 / 40 h (mit / ohne Hintergrundbeleuchtung)
 - Gabelabmessungen: 1.160 x 550 x 85 mm

- ✔ **Optionen:**
 - Waagen-Prüfprotokoll oder DAkkS-Kalibrierschein



| Code | Wägebereich (kg) | Ablesbarkeit (kg) |
|----------------|------------------|-------------------|
| AS-DP550T-1 | 2.000 | 0,5 |
| AS-DP550T-1-HR | 2.000 | 0,2 |

Preise inkl. Montage, Justage und Kalibrierung

Optionen

Beschreibung

Waagen-Prüfprotokoll für Wiegehubwagen AS-DP550T-1 und AS-DP550TM-1

DAkS-Kalibrierschein für Wiegehubwagen AS-DP550T-1 und AS-DP550TM-1

Abmessungen - mm

