

# Typ AS-DP550TM-1

Robuster Wiegehubwagen mit wiederaufladbarem Hochleistungsakku, CE-M geeicht

- ✓ **Merkmale:**
  - **geeichter Wiegehubwagen** (konformitätsbewertet) für industrielle Anwendungen, zugelassen für die Nutzung im Innenbereich
  - **Bauhöhe nur 85mm**
  - spezielle Konstruktion der Gabelzinken zur Vermeidung von Scherkräften
  - Führungsräder aus Gummi und Tandemlasträder aus Polyurethan
  - wiederaufladbarer Hochleistungsakku
  - Anzeigegerät im Schutzrahmen
  - **Montage, Justage und Konformitätsbewertung inbegriffen**
- ✓ **Technische Daten:**
  - **52 mm hohe LCD-Anzeige** mit konfigurierbarer Hintergrundbeleuchtung (Ein, Aus oder Auto)
  - programmierbare Selbstabschaltung
  - Fronttastatur mit sieben Tasten
  - Tarafunktion bis 100 % des Wägebereiches
  - Batteriestatusanzeige
  - niedrige Einfahrhöhe von lediglich 85 mm
  - diverse Gewichtseinheiten wählbar: kg / g
  - Stückzahl- und Summierfunktion, Gewichtskontrolle
  - Wägebereich: 2.000 kg
  - **Ablesbarkeit/Eichwert: 1 kg**
  - Akku 6V/4Ah
  - Batteriekapazität ca. 20 / 40 h (mit / ohne Hintergrundbeleuchtung)
  - Gabelabmessungen: 1.160 x 550 x 85 mm
- ✓ **Optionen:**
  - Waagen-Prüfprotokoll oder DAkkS-Kalibrierschein



## Zubehör - Abmessungen

Preise inkl. Montage, Justage und Konformitätsbewertung (sogenannte Hersteller-Ersteichung).

### Beschreibung

DAkkS-Kalibrierschein für Wiegehubwagen AS-DP550T-1 und AS-DP550TM-1

Technical drawing of a road construction machine, showing a side view and a top view with detailed dimensions.

**Side View Dimensions:**

- Overall height: 1210
- Height from ground to the top of the main body: 414
- Height from ground to the top of the rear section: 239
- Height from ground to the top of the front section: 380
- Height from ground to the top of the rear section (lower part): 110
- Height from ground to the top of the front section (lower part): 62
- Height from ground to the top of the rear section (lower part): 50
- Height from ground to the top of the front section (lower part): 85~200
- Width of the rear section: 140
- Width of the main body: 200
- Width of the front section: 870
- Overall width: 1560
- Width of the rear section (lower part): 76
- Width of the main body (lower part): 156
- Width of the front section (lower part): 30

**Top View Dimensions:**

- Overall width: 535
- Width of the rear section: 105
- Width of the main body: 155
- Width of the front section: 1160
- Width of the rear section (lower part): 53
- Width of the main body (lower part): 676±1
- Width of the front section (lower part): 190
- Width of the rear section (lower part): 135
- Width of the main body (lower part): 475±3
- Width of the front section (lower part): (215±1)
- Width of the rear section (lower part): 105
- Width of the main body (lower part): (195±5)
- Width of the front section (lower part): (555±5)