

Typ AS-DP550TM

Robuster Wiegehubwagen mit wiederaufladbarem Hochleistungsakku, CE-M geeicht

- ✔ **Merkmale:**
 - **geeichter Wiegehubwagen** (konformitätsbewertet) für industrielle Anwendungen, zugelassen für die Nutzung im Innenbereich
 - **Bauhöhe nur 85mm**
 - spezielle Konstruktion der Gabelzinken zur Vermeidung von Scherkräften
 - Führungsräder aus Gummi und Tandemlasträder aus Polyurethan
 - wiederaufladbarer Hochleistungsakku
 - Anzeigegerät im Schutzrahmen
 - **Montage, Justage und Konformitätsbewertung inbegriffen**

- ✔ **Technische Daten:**
 - **52 mm hohe LCD-Anzeige** mit konfigurierbarer Hintergrundbeleuchtung (Ein, Aus oder Auto)
 - programmierbare Selbstabschaltung
 - Fronttastatur mit sieben Tasten
 - Tarafunktion bis 100 % des Wägebereiches
 - Batteriestatusanzeige
 - niedrige Einfahrtshöhe von lediglich 85 mm
 - diverse Gewichtseinheiten wählbar: kg / g
 - Stückzahl- und Summierfunktion, Gewichtskontrolle
 - Wägebereich: 2.000 kg
 - **Ablesbarkeit/Eichwert: 1 kg**
 - Akku 6 V / 10Ah
 - Batteriekapazität ca. ca. 20 / 40 h (mit / ohne Hintergrundbeleuchtung)
 - Gabelabmessungen: 1.160 x 550 x 85 mm

- ✔ **Optionen:**
 - Waagen-Prüfprotokoll oder DAkKS-Kalibrierschein



Code	Wägebereich (kg)	Ablesbarkeit (kg)	Eichwert (kg)
AS-DP550TM	2.000	1	1

Preise inkl. Montage, Justage und Konformitätsbewertung (sogenannte Hersteller-Ersteichung).

Optionen

Beschreibung

Waagen-Prüfprotokoll für Wiegehubwagen AS-DP550T und AS-DP550TM

DAkS-Kalibrierschein für Wiegehubwagen AS-DP550T und AS-DP550TM

Abmessungen - mm

