



TPWN_ENTRY LEVEL

EINSTIEGS-GABELHUBWAAGE TPWN "NETWORK"



Die einzige EinstiegsHubwaage mit hochwertigen Funktionen und Qualität made in Italy. Erhältlich in den Versionen mit interner Batterie, mit AA-Batterien und in der Version mit breiten Gabeln für den Obst- und Gemüsebereich. Hergestellt, kalibriert und geeicht in Italien von Dini Argeo, unter Verwendung zertifizierter Prüfmassen.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

WIEGEEIGENSCHAFTEN

- Maximaler Wägebereich: 2.000 kg
- Auflösung:
 - > 0,2 kg (TPWNAA, TPWNBT-Version)
 - > 1 kg (TPWNBTW-Version mit breiten Gabeln)
- Genauigkeit (Wiegen von Waren auf Europaletten mit verteilter Last): +/- 1 kg

WARUM TPWN DINI ARGEO WÄHLEN

- Die einzige Einstieghubwaage, die mit einer Auflösung von 0,2 kg wiegt (1 kg in der Version mit breiten Gabeln).
- Sie ist die leichteste auf dem Markt, wobei der robuste und starre Bau für ein genaues Wiegen beibehalten wird.
- Die Version mit breiten Gabeln ist ideal für den Einsatz im Obst- und Gemüsebereich.
- Die einzige ohne Anschlusskasten, mit Einstellung jeder Wägezelle vom Display aus.
- Gebaut mit 4 Dini Argeo Stahl-Wägezellen, zugelassen, mit Schutzart IP67.
- Das große 25 mm stoßfeste LCD-Display ermöglicht ein leichteres Ablesen.
- Hintergrundbeleuchtung mit automatischer Abschaltung, die über die Tastatur einstellbar ist, um sich an jede Arbeitsbedingung anzupassen.
- Wasserdichte Tastatur für den industriellen Einsatz. Schutzhülle als Standard, zum Schutz gegen Spritzwasser.
- Stromversorgung durch interne Batterie mit 80 Stunden Betriebsdauer oder AA-Batterien mit 40 Stunden Betriebsdauer für den Einsatz auf LKWs.
- Programmierbares automatisches Ausschalten, das die Arbeitsautonomie erweitert.
- Jede Hubwaage wird getestet und mit dem entsprechenden Zertifikat geliefert, um die erklärte Genauigkeit zu garantieren.

TECHNISCHE MERKMALE

- Niedrigprofil-Gabeln, nur 85 mm.
- Gabelabmessungen:
 - standard 1150 x 550 x 85 mm (Version TPWNAA, TPWNBT)
 - breit 1240 x 680 x 85 mm (Version TPWNBTW)
- Hubhöhe 200 mm.
- Gewicht ca. 105 kg (ohne Verpackung).
- Struktur aus einbrennlackiertem Stahl.
- Schutzart IP40 (IP54 mit Standard-Schutzabdeckung).
- Führungsräder und Gabelrollen aus Polyurethan.
- Wasserdichte Tastatur mit 5 Tasten.
- Hydraulikpumpe zum schnellen Anheben und zum kontrollierten Absenken der Gabeln.
- Batterieladegerät mit EU-Stecker im Lieferumfang enthalten (Aufladezeit ca. 8 Stunden). Optionaler UK-, AU-, US-Stecker (für die Versionen TPWNBT und TPWNBTW).
- Betriebstemperatur: -10° /+40°

DIE AM EINFACHSTEN ZU REKALIBRIEREN UND ZU REPARIEREN

- Die einzige ohne Anschlusskasten: Die Einstellung jeder einzelnen Zelle erfolgt bequem über die Tastatur.
- Ersatz- und Verschleißteile immer verfügbar und lieferbereit.
- Kundendienst Center in ganz Europa und in der Welt.

HAUPT-FUNKTIONEN

- Wägefunktionen: Nullstellung, Tara, voreingestellte Tara.
- Betriebsarten direkt durch den Benutzer über die entsprechende Taste wählbar:
 - lb/kg-Konvertierung
 - Freier Konversionsfaktor (Meterzähler, Literzähler, etc)
 - Gewichtssummierung
 - Stückzähler
 - Hold.



[KATALOG HERUNTERLADEN](#)

ANDERE VERSIONEN VERFÜGBAR

- Wägebereich 2.500 kg.
- Andere Wägebereichen / Sonderauflösungen: auf Anfrage.
- Weitere Sonderausführungen: auf Anfrage

SOFORT LIEFBAR

- Schneller Versand und immer vorrätige Produkte.
- Die Schutzverpackung auf Paletten garantiert einen optimalen Produktschutz und ist aus vollständig wiederverwertbaren Materialien



hergestellt.

TPW-Gabelhubwaagen sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Sehen Sie sich die [Video-Tutorials](#) an, damit Ihr Gabelhubwaagen immer leistungsfähig bleibt:

BEISPIEL 1



BEISPIEL 2



BEISPIEL 3



BEISPIEL 4





AS-WÄGETECHNIK GMBH
GUTENBERGSTRASSE 25 - 85748 - GARCHING - GERMANY
Tel. 0049-89-36813980
Fax. 0049-89-368139820
E-mail info@as-waegetechnik.de
Web www.as-waegetechnik.de